

ADATLAP

Standard



Sorompórúd
Ovális rúd



BiSecur rádiós
vevőegység

Kiegészítő felszereltség



Fény-
sorompó



Indukciós
hurok



Rúd
megvilágítás

Automata sorompó SH 100 ovális rúd



SH 100 automata sorompó
ovális rúddal

Méreték – Sorompóház méretei mm-ben

Szélesség	Magasság	Mélység
320	1120	405

Sebesség

Nyitás	3 – 6 mp
Zárás	3 – 6 mp

A fenti információk, különösen az adatok és ábrázolások nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek se beszerzési megállapodásnak, se garanciának. A változtatások és tévedések jogát nyomatékosan fenntartjuk. Az adatlap törvényileg védett. Az utánnyomás, kivonatosan is, csak a mi beleegyezésünkkel megengedett.

Termékleírás	
Zárószélesség max.	5750 mm (6000 mm-es ovális rúddal)
Kivitel	„Jobbos“ (standard) és „balos“ (egyszerű átalakítás) nyitásirány lehetséges
Ciklusszám naponta	max. 1000
Összes ciklus (élettartam)	max. 2000000
Motor	24 V DC
Hálózati csatlakozás	230 V (1~) +/-10%, 50 / 60 Hz
Erőhatárolás	van
Kireteszelés	van
Szélterhelési osztály	5 (4 m rúdig) 2 (6 m-ig támasztóláb nélkül) 5 (6 m-ig támasztólábbal)
Fogyasztás	max. 250 W
Hőmérséklettartomány	-25 °C – +60 °C
védettségi	IP44 (ház), IP65 (tokozott vezérlés)
Súly	Sorompó 50 kg + sorompó ovális rúdja 1,32 kg/m
Ház	Ház levehető első ajtóval galvanikusan horganyzott acélból, RAL 9006 fehéralumínium színben porszórva sorompófedél műanyagból reteszeléssel és sorompó-fedélkapcsolóval, RAL 7016 antracitszürke színben
Sorompórúd	Ovális rúd (szé x ma) 50 x 100 mm (120 mm rázáródás elleni védelemmel együtt)
	Sorompórúd-tartó bal- és jobboldali működtetéshez
	alumíniumból, RAL 9016 közlekedési fehér színben porszórva, piros fényvisszaverő csíkokkal és végzáró sapkával Az alsó oldalon rázáródás elleni védelemmel, és núttal az (opcionális) sorompórúd-megvilágításhoz

Vezérlés
Mikroprocesszoros sorompóvezérlés
Integrált BiSecur rádiós vevőegység
A sorompómozgás futásidő-felügyelete
Beépített sorompó-fedélkapcsoló: nyitott sorompóajtó esetén megakadályozza a mechanikus komponensek automatizált mozgását
Rázáródás elleni védelem az intelligens akadály-felismerésnek köszönhetően
A sorompó állapotát LED világítás jelzi
7 szegmenses kijelző státuszjelzéshez, és kezelőgombok a vezérlésen
Impulzusos vezérlés automatikus utánzárással (opcionálisan védelmi berendezéssel)
Külső alkatrészek csatlakoztatásának lehetősége UAP-on keresztül (opcionális)
Szinkronizált sorompóműködtetés lehetősége