

ADATLAP

Standard



Sorompórúd
ovális rúd

Kiegészítő felszereltség



**Fény-
sorompó**



**Indukciós
hurok**



**Rúd
megvilágítás**



**BiSecur
rádiós vevőegység**

Automata sorompó SH 50 ovális rúd



SH 50 automata sorompó
ovális rúddal

Méretetek – Sorompóház méretei mm-ben

Szélesség	Magasság	Mélység
220	1170	360

Sebesség

Nyitás	3–6 mp
Zárás	3–6 mp

A fenti információk, különösen az adatok és ábrázolások nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek se beszerzési megállapodásnak, se garanciának. A változtatások és tévedések jogát nyomatékosan fenntartjuk. Az adatlap törvényileg védett. Az utánnyomás, kivonatosan is, csak a mi beleegyezésünkkel megengedett.

Termékleírás

Zárószélesség max.	4710 mm
Kivitel	„jobbos“ és „balos“ nyitásirány lehetséges
Ciklusszám naponta	max. 500
Összes ciklus (élettartam)	max. 1 000 000
Motor	24 V DC
Hálózati csatlakozás	230 V (1~) +/-10%, 50 Hz
Erőhatárolás	van
Gyors kireteszelés	van
Szélterhelési osztály	4 (4 m rúdíg) 3 (5 m-ig támasztóláb nélkül) 4 (5 m-ig támasztólábbal)
Standby	< 2,5 W (tartozék nélkül)
Hőmérséklettartomány	-25 °C – +50 °C
védettség	IP 54
Súly	Sorompó 50 kg + sorompó ovális rúdja 1,32 kg/m
Ház	Ház levehető első ajtóval foszfátzott acélból, RAL 9006 fehéralumínium színben porszórva sorompófedél foszfátzott acélból, RAL 7016 antracitszürke színben porszórva
Sorompórúd	Ovális rúd (szé x ma) 50 x 100 mm (120 mm rázárodás elleni védelemmel együtt) Sorompórúd-tartó bal- és jobboldali működtetéshez alumíniumból, RAL 9016 közlekedési fehér színben porszórva, piros fényvisszaverő csíkokkal és végzáró sapkával Az alsó oldalon rázárodás elleni védelemmel, és núttal az (opcionális) sorompórúd-megvilágításhoz

Vezérlés

Mikroprocesszoros sorompóvezérlés

A sorompómozgás futásidő-felügyelete

Beépített sorompó-fedélkapcsoló: nyitott sorompóajtó esetén megakadályozza a mechanikus komponensek automatizált mozgását

Rázárodás elleni védelem az intelligens akadály-felismerésnek köszönhetően

Állapotjelzés LED-ekkel

7 szegmenses kijelző státuszjelzéshez, és kezelőgombok a vezérlésen

Impulzusos vezérlés automatikus utánzárással (opcionálisan védelmi berendezéssel)

Külső alkatrészek csatlakoztatásának lehetősége a négy relés kimeneten keresztül

Szinkronizált sorompóműködtetés lehetősége